

2211020106

## KWS8000

Rack avec alimentation et câble



---

---

### Description

- ✓ Système analogique, alimentation, données et synchronisation pour les postes de bases sur seulement 2 fils
- ✓ Jusqu'à 30 utilisateurs sans licence supplémentaire (jusqu'à 4 095 utilisateurs avec licence supplémentaire)
- ✓ SIP (G711u law) 32 appels simultanés ou intégration analogique (8 ou 16 cartes ligne) au PABX
- ✓ Supporte messagerie avec serveur d'alarme
- ✓ 9 ports carte (1 dédié pour carte processeur, jusqu'à 8 cartes interface) (Pas de carte incluse)
- ✓ Une carte station de base peut connecter jusqu'à 8 postes de base DECT
- ✓ Peut également connecter jusqu'à 1 024 postes de base DECT IP
- ✓ Alimentation externe 110-240 VAC

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	177 x 422 x 328 mm
Poids	5,34 kg

## Accessoires



### KWS-AIC16

Carte interface analogique -  
16 lignes

Référence Produit:  
2211020103



### KWS-AIC8

Carte interface analogique -  
8 lignes

Référence Produit:  
2211020104



### KWS-CPU

Carte CPU pour KWS sans  
option link

Référence Produit:  
2211020108



### KWS-CPUL

Carte CPU pour KWS avec  
option link

Référence Produit:  
2211020107

## Used With



## Poste de base DECT

Poste de base pour  
KWS2500 et KWS8000

Référence Produit:  
2211050105