

2211000150

KWS6500

Serveur IP DECT, 19" 1U, 110-240 VAC



Description

- ✓ Partie intégrée de la solution ACM
- ✓ Large couverture avec jusqu'à 255 postes de base
- ✓ Jusqu'à 4096 combinés
- ✓ Configuration, surveillance et planification radio centralisées
- ✓ Couverture radio des postes de base - En intérieur : max. 50 m / En extérieur : max. 150 m
- ✓ Des relais DECT peuvent être ajoutés pour étendre la couverture radio
- ✓ Incroyable résistance, même dans les environnements hostiles - Sélection et affectation dynamique de canaux
- ✓ Supporte les transferts entre les postes de base
- ✓ Communication radio cryptée
- ✓ Application des composants du système rentable

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	440 x 44 x 199 mm
Poids	2,35 kg


Used With



Poste de base IP DECT

Poste de base IP pour serveurs KWS

Référence Produit:
2211000620



Poste de base IP DECT

Monté dans une armoire avec chauffage et thermostat

Référence Produit:
2211000626



KWS400

Système serveur IP DECT KWS400

Référence Produit:
2211010200



DECT Repeater

DECT repeater 4-ch, multi-cell wo/ power supply

Référence Produit:
2211050107



7212-FS DECT Handset

DECT Handset, IP54. Frequency-Swapping 1G8/1G9/SAM

Référence Produit:
2211100116



7622 DECT Handset

DECT Handset, IP64

Référence Produit:
2211100117



7642 DECT Handset

DECT Handset with Bluetooth, IP64

Référence Produit:
2211100123