

2310101054

UHO - Caméra analogique fixe

Caméra jour/nuit 24 VAC avec caisson en aluminium et objectif varifocale 2,8 ~ 12 mm

DISCONTINUED IP-66

Description

- ✓ Protection de la caméra et des objectif jusqu'à 262 mm
- ✓ Ouverture charnière pour une installation et un accès maintenance facile
- ✓ Construction en aluminium résistant
- ✓ Pare-soleil et support de fixation inclus
- ✓ Passage des câble à la base ou à l'arrière du caisson
- ✓ Résistante aux intempéries
- ✓ Système de dégivrage continu basse consommation
- ✓ Auto-nettoyage de la lunette
- ✓ À utiliser dans une salle des machines ou en intérieur

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (HxLxP)	Caisson 126,5 x 171,3 x 480 mm avec pare-soleil
	Support de fixation 306,8 x 138,3 mm
Poids	Caisson 3,1 kg
	Support de fixation 0,3 kg
	Caméra 0,18 kg
Consommation	Régulateur de chaleur 40 W
	Caméra 2 W (24 VAC)

ÉLECTRIQUE

Alimentation nominale du caisson	24 VAC (50/60 Hz)
Consommation du caisson	45 W avec ventilateur
	40 W sans ventilateur
Consommation maximale de la caméra	10 W