

2211100515

Combiné DECT ATEX

Clip de ceinture



Description

- ✓ Combiné pour environnements à risques extrêmement fiable et conçu pour durer
- ✓ Certifié ATEX et CEI conformément aux normes européenne et internationale
- ✓ Capacité de la batterie très élevée
- ✓ Répertoire, jusqu'à 200 numéros
- ✓ Casque résistant et casque de bureau optionnels pour une utilisation mains-libres et la réduction de bruit
- ✓ Large afficheur alphanumérique avec rétroéclairage
- ✓ Ajustement du volume et LED d'indication des appels entrants et manqués

Le combiné DECT IP ATEX est le tout dernier casque destiné à être utilisé dans les environnements à risques, notamment les atmosphères explosibles, et conçu pour durer. Sa conception robuste et ses nombreuses fonctionnalités permettent de répondre aux exigences de mobilité des utilisateurs. Le casque est idéal pour une utilisation en atmosphère explosible, notamment les milieux du pétrole, du gaz et de la production chimique, ainsi

que dans les environnements sales et poussiéreux. Pour correspondre à de telles exigences, le combiné dispose d'un indice de protection IP-64, c'est-à-dire qu'il ne craint pas la poussière, ni les projections d'eau.

Le casque offre également une capacité de batterie très élevée : autonomie de 15 heures en appel et de 150 heures au repos. Grâce à son large afficheur couleur rétroéclairé, le combiné est très facile à utiliser. L'écran affiche les informations concernant les appels (présentation du numéro appelant), l'annuaire, l'historique des appels et les réglages.

Vous pouvez connecter des casque à réduction de bruit active pour une utilisation plus confortable dans les environnements bruyants. Un casque de bureau peut également être connecté pour offrir des communications mains-libres dans des milieux moins bruyants. De nombreux accessoires sont disponibles pour améliorer votre confort et l'utilisation du combiné, notamment un chargeur, un clip de ceinture et une poignée en cuir.

Chaque téléphone DECT nécessite une licence utilisateur SIP dans le système ACM Vingtor-Stentofon.

Spécifications

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
2211100515	Casque DECT ATEX – IP-64, requiert un licence SIP dans l'ACM	0,13 kg
2211100215	Chargeur pour casque ATEX	0,01 kg
2211100605	Batterie pour combiné DECT ATEX	0,04 kg
2211100700	Clip de ceinture pour DECT résistant et ATEX	0,10 kg
2211100702	Pochette en cuir, clip de ceinture pour combiné DECT résistant et ATEX	0,10 kg
2221100707	Pochette en cuir, poignée pour combiné DECT résistant et ATEX	0,10 kg
2211200101	Casque pour combiné DECT résistant et ATEX	0,31 kg
2211200111	Câble pour casque pour combiné DECT résistant et ATEX	0,05 kg

GÉNÉRAL

Dimensions (lxLxH)	148 x 50 x 28 mm
Indice de Protection IP	IP-64 (résistance à l'eau et à la poussière)
Poids	130g (batterie incluse)
Langues du menu	Français, anglais, allemand, italien, espagnol, hollandais, portugais, suédois, danois, norvégien

Autonomie (appel / au repos)	> 15 / 150 heures
Afficheur	Alphanumérique, rétroéclairage
Répertoire	200 entrées de répertoire
Fonctionnalités	Modes vibreur et silencieux
	Réponse automatique
	Mode haut-parleur
	LED d'indication des appels entrants et manqués
	Ajustement du volume
	Historique des appels
	Affichage du numéro appelant
Alimentation (chargeur)	110 - 230 VAC
Radio	DECT GAP
	Transfert et itinérance entre postes de base
	Sélection et affectation dynamiques
	Support relais
	Radio cryptée
Fréquence radio	1881.792-1897.344 MHz (sans licence pour les bandes européennes)
Certifié ATEX	II2G II3D T60°C EEx ib IIC T3
Certifié CEI	Ex ib IIC T3

Accessoires

DISCONTINUED



Kit de chargeur ATEX

Chargeur pour combiné
DECT EX 110 - 230 VAC

Référence Produit:
2211100562

DISCONTINUED



Oreillette légère ATEX

Commutateur à crochet

Référence Produit:
2211200102