

1070601010

Poste anti-vandalisme

1 Bouton



Description

- ✓ Face avant extrêmement résistante en aluminium brossé anodisé de 6 mm d'épaisseur
- ✓ Grille de haut-parleur inviolable, protection du microphone et de l'amplificateur
- ✓ Indicateur LED rouge de mise en marche du microphone
- ✓ Haut-parleur de 45 Ohm intégré
- ✓ Excellente sensibilité du microphone et reproduction de la voix
- ✓ Sensibilité du microphone ajustable
- ✓ Raccordement des câbles sur bornier à vis pour faciliter la connexion et l'installation du poste
- ✓ Nombre d'extensions et fonctionnalités programmables

✓ Fixation solide

Grâce à sa face avant en aluminium brossé anodisé, ce poste anti-vandalisme est extrêmement résistant. Son design unique permet de protéger à la fois le haut-parleur, le microphone, l'indicateur LED et les composants électroniques internes. La face avant en métal peut être fixée facilement et solidement au boîtier à l'aide de vis de fixation inviolables de 4 mm (fournies avec le poste) ou de rivets pop.

Le bouton d'appel (call-in) permet de lancer un appel rapidement. Il peut être programmé pour appeler n'importe quel abonné, lancer une fonctionnalité (notamment les appels d'urgence et les appels de groupe) ou mettre les appels en liste d'attente to a Vingtor-Stentofon Control Room Master. Le poste intègre un haut-parleur de 45 Ohm et un potentiomètre situé à l'intérieur du boîtier permettant d'ajuster la sensibilité du microphone selon le milieu dans lequel vous vous trouvez. Il possède également un bornier à vis étiquetable pour faciliter les raccordements et son installation.

Spécifications

GÉNÉRAL

Référence	1070601010
Alimentation	Alimenté par le serveur
Câblage	Câble 2 paires 0,5 mm ² / Câble torsadé 24 AWG
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55°C
Humidité supportée	De 0% à 95%
Dimensions (HxLxP)	140 x 190 x 63 mm
Poids	1 kg
Finitions	Face avant : surface usinée de 6 mm, aluminium brossé anodisé
Sortie haut-parleur max.	1,4 W / 45 Ohm
Impédance du haut-parleur	45 Ohm
Fréquence	300 - 5000 Hz (±15 dB)
Pression acoustique du haut-parleur interne à 1 m	68 dB (câble 0,5 mm x 100 m, 2,5 V sur carte de ligne abonné, 1 kHz)
Connecteur	Bornier à vis
Indicateur	LED (rouge)
Conformité	CE et FCC Partie 15

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1070601010	Poste anti-vandalisme, 1 Bouton d'appel	1,15 kg
Équipement supplémentaire :		
1000629700	Boîtier encastré (vis de 4 mm)	0,7 kg
1000629800	Boîtier en applique	