

1000705301

Poste principal pour salle de contrôle



Description

- ✓ Poste compact à monter en console dans un bureau avec touches d'accès direct, combiné et afficheur rétroéclairé 4x20 caractères
- ✓ Notification des appels entrant sur l'afficheur - 256 niveaux de priorité
- ✓ File d'attente des appels entrants selon le niveau de priorité et l'heure d'arrivée
- ✓ Parallel servers and transfer of command support
- ✓ Affiche le nom et le numéro de répertoire du poste ou la description de la demande d'appel
- ✓ Auto acknowledgment to call-in point by flashing station lamp and/or voice message
- ✓ Accès aux postes, aux appels de groupe, à la surveillance audio, aux zones de sonorisation, aux canaux radio et aux lignes téléphoniques
- ✓ 60 textes affichés différents avec 256 niveaux de priorité pour les alarmes techniques
- ✓ Microphone électret avec ajustement de sensibilité automatique

This advanced control room master features a large 4 x 20 character alphanumeric display with backlight, full dialing keypad, 10 programmable single touch keys, answer next in queue key, handset, sensitive electret microphone and a powerful 1W loudspeaker. The station offers full loudspeaking conversation with automatic switching of the speech direction. Manual override of speech direction is also possible. The station's four-line display gives full information on the current conversation and calls waiting in queue. The information includes directory number, name/location and priority level. Convenient answer-next-in-queue button allows you to respond to calls according to priority and time of arrival. For easy connection, the unit is provided with a RJ45 socket for audio. 2-pair twisted telephone cable is required between the station and the ex-change. The station requires a local +12V DC / 300 mA power supply (1119).

REMARQUE : Le combiné doit être commandé séparément sous la référence #92497 Kit de combiné.

Spécifications

GÉNÉRAL

Tension	+12V DC
Courant maximal	300mA
Câblage	Connecté à l'alimentation locale (1119): câble 1 paire torsadée (alimentation)
	Connecté au serveur : câble 2 paires torsadées 24 AWG, 4 600 ft
Températures de fonctionnement	De 0°C à +40°C
Humidité supportée	De 10% à 85% HR
Dimensions (LxHxP)	355,6 x 76,2 x 177,8 mm
Finitions	Noir
Sortie haut-parleur	1 W (63 Ohm)
Impédance du haut-parleur	63 Ohm
Pression acoustique du haut-parleur	75 dB (câble 0,5 mm x 100 m, 5 VRMS sur fil ab, 1 kHz)
Gamme de fréquence	300 - 5000 Hz
Connecteur	1 x RJ45, inclut un connecteur MOS
Indicateur	LED rouge

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

POIDS À L'EXPÉDITION

1000705301	Poste principal pour salle de contrôle	
------------	--	--