

3006200044

VSP-512

Poste secondaire à sécurité intrinsèque



Description

- ✓ Poste secondaire à sécurité intrinsèque
- ✓ Adapté à un montage dans les environnements à risques
- ✓ Ex II 1G (Zone 0)
- ✓ Sélecteur de 12 extensions et bouton d'appel
- ✓ A utiliser avec un module tampon monté dans un endroit sûr
- ✓ Conçu pour un montage en applique

Technical Dimensions



Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	220 x 208 x 170 mm (avec le combiné)
Montage	Sur cloison
Poids	1,8 kg
Boîtier	Polyester renforcé en fibre de verre
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-66
Entrée de câble	M20 x 1,5
Connexions	Borniers à vis
Sécurité ATEX	Ex II 1 G EEx ia IIC T6
Certification	Nemko 05ATEX1059

Accessoires



HANDSET COMPLETE
FOR VSP-512



AK5850HS
Casque approuvé ATEX



AK6797 Ex Cable with
latching switch 10m

Ex Cable with latching
switch 10m



AK6799 Ex Cable with
latching switch 20m

Ex Cable with latching
switch 20m



TWIN-EEExII-A

EX Telephone Alarm
Sounder/Strobe Beacon,
230VAC, Amber



IS-mA1

Ex Sounder 24VDC
100dB(A) IP65

Used With



VSP-5004

Ex Buffer Unit



VSP-5004/1

Module tampon ATEX avec
1 barrière Zener



VSP-5004/2

Module tampon ATEX avec
2 barrières Zener



VSP-5008

Module tampon ATEX



VSP-5012

Module tampon ATEX