

3007600051

AA706

Poste principal lessivable pour salles blanches



Description

- ✓ Poste d'interphonie pour les systèmes Pro700, spécialement conçu pour les salles blanches et les espaces stériles du milieu hospitaliers
- ✓ Montage encastré ou en applique avec boîtier optionnel
- ✓ Face avant en feuille d'aluminium avec clavier numérique complet et touches pour le volume, mode simple et boutons d'annulation
- ✓ Face avant lessivable en utilisant les détergents et produits chimiques classiques
- ✓ Face avant antibactérienne
- ✓ Microphone et haut-parleur intégrés
- ✓ Entrées pour la distribution de programmes, les appels d'urgence à distance et réinitialisation locale
- ✓ Sorties pour un haut-parleur externe, l'ouverture de porte, la signalisation lumineuse d'appels entrants / d'entrées

Le poste pour salles blanches AA706 est conçu pour les salles d'opérations, les salles stériles et autres salles

blanches. La face avant incorpore la technologie Microban® qui fournit une protection antibactérienne permanente. Lorsque les bactéries entrent en contact avec la face avant du poste, la fonction antibactérienne perturbe le mur bactérien de cellules, tuant ou empêchant la croissance bactérienne. Par ailleurs, la face avant résiste aux produits chimiques et décapants, et offre une excellente résistance aux chocs. Lorsque le poste est encastré dans le mur et scellé le long du bord, il n'y a aucun risque de pénétration de liquides. Ce poste bénéficie en effet d'un indice de protection IP-65.

Le poste dispose d'un clavier complet et permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de la gamme Pro700. Le poste inclut un microphone sensible et un haut-parleur avec amplificateur 3 W. Les statut de ligne et du poste sont indiqués par une LED tricolore. Le numéro et les fonctions d'appel sont programmés avec des interrupteurs à positions multiples à l'intérieur du poste. Les connexions aux câbles de la ligne et aux équipements facultatifs d'entrées et de sorties sont établies grâce aux borniers à vis situés à l'intérieur du poste.

PROPRIETES ANTIBACTERIENNES

La technologie antibactérienne Microban® a été testée selon la méthode d'essai AATCC pour l'efficacité contre les bactéries suivantes, comme recommandé par LawLabs :

- Staphylococcus aureus (MRSA)
- Escherichia coli 0157
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enteritidis
- Bacillus cereus
- Streptococcus faecalis
- Klebsiella niger
- Penicillium purpogenum
- Phoma violacea
- Saccharomyces cerevisiae

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	125 x 280 x 50 mm
Poids	1,2 kg
Finitions	Film polyester texturé Autotex AM gris clair avec protection antibactérienne Microban®
Montage	Encastré avec boîtier d'encastrement 0602, en applique avec le boîtier 0603
Boutons	0-9, T (talk), X (annuler) et volume +/-
Tension de fonctionnement	18 (12-27) V DC
Consommation	Au repos : 30 mA
	Maximum : 200 mA
	Avec un haut-parleur externe : 500 mA
Câblage	Câble 2 paires torsadées, 0,5-0,6 mm ² / 24 AWG
Températures de fonctionnement	De 0°C à +40°C
THumidité supportée	De 10% à 85% (sans condensation)
Indice de Protection IP	IP-65
Sortie haut-parleur	Haut-parleur interne : 1 W
	Haut-parleur externe de 20 Ohm : 3 W
Gamme de fréquence	100 - 5 000 Hz
Connexions	Borniers à vis
Sortie locale (lampe)	Charge maximale : 300 .

	mA
Charge de résistance de la sortie à distance (relais)	5 A