

1490003010

ITSV-3

Poste IP tactile avec vidéo HD



- ✓ Poste d'interphone vidéo de bureau prenant en charge les solutions ICX-AlphaCom, SIP et IC-EDGE
- ✓ Processeur ARM Cortex A53 à 4 coeurs à 1,3 GHz avec 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire Flash eMMC
- ✓ Fonctionne sur le système d'exploitation Android 7.0
- ✓ Écran LCD TFT tactile capacitif à 5 points de 7 pouces (1024 x 600)
- ✓ Bluetooth intégré pour la synchronisation avec les appareils mobiles et la connexion d'un casque Bluetooth
- ✓ WiFi double bande intégré (2,4 GHz et 5 GHz)
- ✓ PoE / PoE + intégré pour alimenter l'appareil et lui donner une connexion réseau
- ✓ Caméra mégapixel intégrée pour les appels vidéo avec obturateur de confidentialité
- ✓ Audioconférence 7 voies et capacité de vidéoconférence HD 3 voies 720p 30 ips
- ✓ Haut-parleur avec chambre acoustique HD, annulation d'écho avancée et excellentes performances de double conversation
- ✓ Ports réseau 10/100/1000 Mbps à détection automatique à double commutation

Description

L'ITSV-3 est un interphone vidéo de bureau puissant doté d'Android 7.0, d'un écran tactile de 7 pouces, d'une vidéo HD en temps réel, du WiFi intégré, du Bluetooth, etc. L'ITSV-3 offre des fonctionnalités d'interphonie SIP avancées et une intégration prête à l'emploi avec nos plates-formes d'interphonie IP IC-EDGE et ICX-AlphaCom.

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxLxH)	252 mm (H) x 209 mm (L) x 84 mm (P)
Poids	1.08 kg
Écran graphique	Écran tactile LCD TFT capacitif de 7 po (1024 x 600) (5 points)
Caméra	Caméra CMOS mégapixel inclinable avec obturateur de confidentialité, 720P @ 30ips
Codec vidéo	H.263, H.264 BP/MP/HP
Résolution vidéo	Jusqu'à 720p
Fréquence d'images vidéo	Jusqu'à 30 ips
Température de fonctionnement	De 0 °C à +40 °C
Température de stockage	De -10 °C à +60 °C
Humidité supportée	10% - 90% sans condensation
Options d'alimentation	Power over Ethernet (PoE et PoE +) ou adaptateur secteur
Alimentation par Ethernet	802.3af Class 3, 802.3at Class 4
Adaptateur secteur	Entrée: 100-240VAC 50-60Hz; Sortie 12VDC 1.5A
Interface réseau	2x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps avec PoE intégré
Bluetooth	Intégré, Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Intégré, double bande 2,4 et 5 GHz avec 802.11 a / b / g / n
Sécurité	Mots de passe de niveau utilisateur et administrateur, authentification basée sur MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, contrôle d'accès multimédia 802.1x
Protocoles / normes	SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR -069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®.
Technologie audio	G.711µ / a, G.722 (large bande), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A / B in-band et outof -band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, GNC, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Support linguistique	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois, coréen, japonais, tchèque
Clés de fonction	2 touches tactiles de fonction VOLUME +/-, 3 touches tactiles Android dédiées HOME, MENU et BAC
	Prise jack RJ9 pour écouteurs

Ports auxiliaires	(permettant l'utilisation d'un commutateur crochet électronique (EHS) pour les casques Platronics), écouteurs stéréo 3,5 mm avec micro, port USB, SD, sortie HDMI (1,4 jusqu'à 720p 30 ims)
Conformité	FCC: Partie 15 (CFR 47) Classe B; UL 60950 (adaptateur secteur); Part68 (HAC) CE: EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS / ACIF S004; AS / NZS CISPR22 / 24; AS / NZS 60950; AS / NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102

Used With



TCIV-2+

Interphone vidéo IP SIP

Référence Produit: 1008315020



TCIV-3+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315030



TCIV-5+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315050



TCIV-6+

Interphone vidéo IP et SIP

Référence Produit: 1008315060



TKIV+ Video Intercom kit

Module interphonie Turbine VoIP Vidéo

Référence Produit: 1008331010