

2211100505

Combiné résistant DECT

Avec clip de ceinture



Description

- ✓ Indice de Protection IP-65 contre la poussière et l'eau
- ✓ Large écran couleur de 1,8"
- ✓ Vibreur intégré pour les environnements bruyants où la discrétion est de mise
- ✓ Capacité de la batterie très élevée - batterie Li-ion
- ✓ Prise jack de 2,5 mm pour le raccordement d'un casque
- ✓ Fonctions haut-parleur et mains-libres
- ✓ La batterie et un clip de ceinture sont inclus
- ✓ Touche personnalisée
- ✓ Les 10 dernières alarmes sont stockées dans le casque, jusqu'à 32 caractères par message

Le combiné résistant DECT est un combiné robuste avec un design bien conçu et des fonctionnalités avancées. Il répond parfaitement au besoin de mobilité des utilisateurs et est conçu pour durer, même dans les environnements les plus exigeants. Afin de satisfaire au mieux vos exigences, le combiné dispose d'un indice de protection IP-65 contre la poussière et l'eau. Il possède également une batterie très haute capacité avec une durée de vie de 16 heures en appel et 118 heures au repos. Grâce à son large afficheur couleur rétroéclairé, le combiné est très facile à utiliser. L'écran affiche les informations concernant les appels (présentation du numéro appelant), l'annuaire, l'historique des appels et les réglages.

Afin d'offrir les meilleures communications dans un environnement bruyant, le combiné est équipé d'une prise jack pour le raccordement d'un casque industriel ainsi que du mode vibreur, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les environnements où le niveau de la sonnerie n'est pas assez fort pour notifier les appels et les messages. Un casque de bureau peut également être connecté pour offrir des communications mains-libres dans des milieux moins bruyants. Chaque téléphone DECT nécessite une licence utilisateur SIP dans le système ACM Vingtor-Stentofon.

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions (lxLxP) | 152 x 53 x 27 mm |
| Poids | 138 g (batterie incluse) |
| Afficheur | 1,8" avec 65 000 couleurs |
| Températures de fonctionnement | De 0°C à 40°C |
| Autonomie (appel / au repos) | 16 / 118 heures |
| Indice de Protection IP | IP-65 |
| Langues du menu | Français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, hollandais, portugais, polonais, tchèque, norvégien, suédois, danois, finlandais |
| Répertoire | 1 000 entrées de répertoire |
| Fréquence radio | 1881.792-1897.344 MHz |
| Fonctionnalités | Modes vibreur et silencieux |
| | Réponse automatique |
| | Mode haut-parleur |
| | Ajustement du volume |
| | Historique des appels |
| | Affichage du numéro appelant |
| | Recomposer un numéro de la liste d'appels |
| | Verrouillage du clavier / verrouillage du clavier automatique |
| | Connexion à un casque |

Inclus

| | |
|------------|--|
| 2211100703 | Clip de ceinture avec connecteur pour combiné résistant V2 ou V3 |
| 2211100103 | Combiné résistant DECT V3 |