

Déclaration UE de conformité

conformément aux directives suivantes

EU-Konformitätserklärung

im Sinne folgender Richtlinien

EU Declaration of Conformity

according to the following Directives

■ ATEX-directive 2014/34/UE - ATEX Richtlinie 2014/34/EU - ATEX Directive 2014/34/EU

■ RoHS-directive 2011/65/UE - RoHS-Richtlinie 2011/65/EU - RoHS Directive 2011/65/EU

Déclare sous sa seule responsabilité, Que les produits désignés ci dessous ont été développés et fabriqués selon la Directive mentionnée

Que les Normes harmonisées sont:

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Folgende Geräte in Übereinstimmung mit den oben genannten Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt wurden. Folgende harmonisierte Normen finden Anwendung:


Declare in its sole responsibility, that following Model have been developed and manufactured in accordance with the above mentioned directive. The following harmonised standards are used:

Aux normes harmonisées/ Harmonisierte Normen/ Harmonised standards	Ex-appareils/ Ex-Produkte/ Ex-products	
	REx 011	CREx 020
EN 60079-0:2018	X	X
EN 60079-1:2014	X	X
EN 60079-31:2014	X	X
EN 50581:2012	X	X

Marquage/ Kennzeichnung/ Marking

CREx 020 - EPS 16 ATEX 1 109 X	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W
CE 0081 Ex II 2 G	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)
CE 0081 Ex II 2 G	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
CE 0081 Ex II 2 G	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
CE 0081 Ex II 2 D	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)
CE 0081 Ex II 2 D	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
CE 0081 Ex II 2 D	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
CE 0081 Ex I M2	Ex db I Mb	Ex db I Mb	Ex db I Mb	Ex db I Mb	Ex db I Mb
REx 011 - EPS 16 ATEX 1 118 X					
CE 0081 Ex II 2 G	Ex db IIC T6 Gb -60 ... +60°C (-76 ... +140°F)				
CE 0081 Ex II 2 G	Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -60 ... +60°C (-76 ... +140°F)				
CE 0081 Ex I M2	Ex db I Mb -60 ... +60°C (-76 ... +140°F)				
L'organisme notifié/ Bennante Stelle/ Notified body			LCIE 06 ATEXQ8011 - B.P.8 - F-92266 Fontenay aux Roses Cedex		

Neuville sur Oise, 29.11.2021
STEGO FRANCE S.A.S.



Florent Mazuel
Responsable Etablissement/
Factory Plant Manager